

## ليوال برپڻنايي څارنې ڪولپ LSR-GL-A1LM



### گرڻند چاودنې زېد جي پي اس ڪولپ

1. بيٽري سائني لپاره سٽنڊ باي موڊ
2. اراف اي ڊي ڪارڊ بانڊي پرائيسٽل
3. بلوٽوٽ اپ بانڊي پرائيسٽل
4. اس ام اس بانڊي پرائيسٽل
5. گن شمپر ڪولپونو ٽرل شوي ڪاروونه
6. اي پي ۲۷ اوبوزېد
7. ڇيرڪ خبراوي
8. چاوندې او اور زېد پوڻس



### ڪارپڊنه



ڪنٽينر ڇارنه



ٽانڪر ڇارنه



ڪارگو مديريت



شتمني ڇارنه



خونديتوب ڇارنه

## خاڻگر تياروڻي

2 جي، 3 جي، 4 جي، ان بي ڪٽ-ام 1	جي اس ام برخه	هارڊوئر
بيڊو (چينيائي)، جي بي اس (امريڪائي)، گلوئاس (روسي)	جي بي اس برخه	
BLE4.0، اڀيڪي واٽن تر 20 ميٽرو	بلوتوت	
اڀيڪي واٽن تر 10 سانتي ميٽر	اراپ اي ڊي	
خاڻگر حسوالي 165 dBm- او د خاڻ سموالي 10 ميٽرو ڪي دننه	ژوندي بڻه خاڻ	ورتياروڻي
Lock Rod Seal Resistance 1000Kg	ڪولپ خباروڻي	
په سبسٽيم ڪي خباروڻي او ايمبل	تار پر بڪيڊو خباروڻي	
په سبسٽيم ڪي خباروڻي او ايمبل	پونڊ پرائيسٽلو يا بندولو خباروڻي	
تر خو چي انٽرنيٽ سره تڙلي وي	سبسٽيم نه پيغام	پرائيسٽلو مڪانيزم
تر خو چي شبڪي سره تڙلي وي	اس ام اس پيغام	
اڀيڪي واٽن تر 10 سانتي ميٽر	اراپ اي ڊي ڪارڊ	
اڀيڪي واٽن تر 20 ميٽرو	بلوتوت	
اڀيڪي له مخي بدلبي شي 30cm ,	اڀيڪي له مخي	رسي
15000 mAh چارجولو وخت 8 ساعته، لس مينٽه وروسته ميسيج لڀرلو باندي تر يوه مياشت په پوره چارج ڪار ڪوي	لومرني بيٽري	بيٽري
400 mAh، يوازي د ڪولپ پرائيسٽلو لپاره ڪاربري	دوهمه بيٽري	
1300g وزن، 185 x 155 x 53 mm	اور زبدي سي موادو پونڊ	اندام
Operating Temperature: -30 °C to +70 °C, humidity: 5% to 95% non-condensing	IP67 اوبو زبدي	چاپيريال
	CE, RoHS, ATEX	سرتيپيڪٽ